

Für ein gelungenes Druckergebnis

Beschnitt

Bitte legen Sie Ihre Dateien immer im Bruttoformat mit rundum 3 mm Beschnitt an.

Bilder und Grafiken

Alle Bilder, die im Dokument verwendet werden, müssen entweder mitgeliefert werden oder im EPS/PDF eingebettet sein. Dabei sollten Farb- und Graustufenbilder mindestens eine Auflösung von 300 dpi besitzen. Für 4c Aufträge (Euroskala) benötigen wir Bilddaten im CMYK-Modus (kein RGB). Die Bilder sollten entweder im TIFF- oder EPS-Format gespeichert sein, jedoch ohne Komprimierung!

Datenart

Bitte liefern Sie Ihre Daten optimaler Weise als PDF-X3-Datei – ohne hinterlegte Profile.

Datencheck

Wir unterziehen Ihre Daten einem intensiven, kostenlosen PreflightCheck. Dieser ist in unseren PDF Workflow integriert.

Datenlieferung

Sie haben verschiedene Möglichkeiten Ihre Druckdaten an uns zu senden: Sie können uns Ihre Druckdaten auf Datenträgern liefern (DVD/CD oder Stick) oder per E-Mail (max 20 MB).

Druckfreigabe

Sie erhalten vor Druckbeginn von uns eine Korrektur-PDF. Diese wird von Ihnen sorgfältig auf Text, Standgenauigkeit und Farbtrennung kontrolliert. Autorenenkorrekturen werden nach Zeitaufwand berechnet.

Farbmodus

Bitte legen Sie Ihre Dateien ausschließlich im CMYK-Modus an.

Schrift/Text

Schriften in Grafiken oder EPS Dateien sollten idealerweise in Kurven oder Pfade (Vektorisierung) gewandelt sein.

Noch Fragen?

Gerne sind wir für Sie da! Rufen Sie uns an oder schicken Sie eine Email: Telefon 06024/1644 oder druck@offset-buettner.de.

